

Samsung Odyssey G3 S27AG320NU(LS27AG320NUXEN)
Samsung Odyssey G3 S27AG320NU - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI ,DisplayPort - noir



Mise en avant

Écran au design plat
Haut taux de rafraîchissement avec un temps de réponse 1 ms
Compatible AMD FreeSync Premium pour des actions ultra-fluides

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung Odyssey G3 S27AG320NU - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe E
Consommation d'énergie annuelle	28 kWh
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync Premium
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 165 Hz
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	3000:1
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC
Connecteurs d'entrée	HDMI ,DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Tension	CA 100-240 V
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	61.82 cm x 23.42 cm x 52.06 cm
Poids	4.8 kg

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E

Consommation d'énergie annuelle	28 kWh
Taille de la diagonale	27"
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync Premium
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 165 Hz
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	3000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Mode jeu, contraste Mega DCR (Dynamic Contrast Ratio), Black eQualizer, technologie Flicker Free, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Refresh Rate Optimizer, 3 Side Borderless Design
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	61.82 cm x 23.42 cm x 52.06 cm - avec support
Poids	4.8 kg

Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort 1.2 Casque
------------	-----------------------------------

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/ +20
Angle de pivotement	30
Angle de rotation	-2/ +92
Réglage de la hauteur	120 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V
Consommation d'énergie SDR (mode On)	19 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	19 Watt
Consommation électrique (Max)	35 Watt

Consommation électrique en veille	0.5 Watt
-----------------------------------	----------

Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt
--	----------

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur: 61.82 cm - profondeur: 23.42 cm - hauteur: 52.06 cm - poids: 4.8 kg
	Sans support - largeur: 61.82 cm - profondeur: 9.24 cm - hauteur: 37.69 cm - poids: 3.3 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	70.4 cm
------------------	---------

Profondeur emballée	46.4 cm
---------------------	---------

Hauteur emballée	21.8 cm
------------------	---------

Poids emballé	7.2 kg
---------------	--------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
--	-------

Température maximale de fonctionnement	40 °C
--	-------

Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)
-----------------------------------	-------------------------------

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.