

**Efficacité énergétique et puissance**

Les brûleurs de cette table de cuisson gaz d'Electrolux sont conçus pour atteindre rapidement la chaleur souhaitée. Rapide et plus puissant tout en économisant jusqu'à 20% d'énergie.

Bénéfices et Caractéristiques**Multi couronne, une chaleur puissante et des saveurs plus intenses**

le multi couronne est conçu pour vous procurer une flamme plus puissante. Il vous offre cette poussée de chaleur supplémentaire nécessaire pour cuisiner d'authentiques saveurs.



- Encastrement standard
- Bandeau de commandes Frontal
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Grille(s) fonte
- Foyer AVG Gaz semi-rapide : 1900W/70mm
- Foyer AVG Gaz semi-rapide: 1900W/70mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide: 1900W/70mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide: 1900W/70mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire: 1000W/54mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire: 1000W/54mm
- Foyer ARD Gaz rapide: 3000W/100mm
- Foyer ARD Gaz rapide: 3000W/100mm

Supports en fonte

Apportez un aspect professionnel à votre cuisine avec les supports de casseroles en fonte. A la fois solides et élégants, ils offrent un soutien stable et fiable pour de nombreuses casseroles, même les plus lourdes. Idéal lorsque vous cuisinez en grandes quantités.

Style et élégance dans votre cuisine grâce au design ultra fin de la table

Le design élégant et moderne de la table s'intègre parfaitement dans votre cuisine grâce à ses finitions harmonieuses.

Une flamme parfaitement ajustée

Prenez le contrôle de votre table de cuisson grâce aux manettes à réglage progressif. Elles vous permettent d'ajuster facilement le niveau de la flamme ainsi, vous pouvez toujours cuisiner avec la chaleur parfaite.

La sécurité du gaz avant tout

Cette table est équipée d'une sécurité gaz par thermocouple. Elle coupe automatiquement le gaz si la flamme de votre table de cuisson s'éteint accidentellement.

Spécifications techniques

Table	Gaz
Couleur	Inox
Largeur (mm)	744
Profondeur (mm)	510
Hauteur d'encastrement (mm)	40
Largeur d'encastrement (mm)	560
Profondeur d'encastrement (mm)	480
Type de grille(s)	3 grilles, en fonte
Cordon fourni (en m):	1.1
Puissance gaz totale (W)	11800
Volts	220-240
Injecteurs gaz de ville:	G20 (2H) 20 mbar
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs
Gaz homologué Corse:	non
Poids appareil brut (Kg)	13.3
Poids net/appareil (kg)	12.6
Hauteur appareil emballé (mm)	170
Largeur appareil emballé (mm)	880
Profondeur appareil emballé (mm)	620
Fabriqué en	Italie
Code EAN	7332543613489
Product Partner Code	All Open

