

WUE7212S1A

Lave-linge Frontal | 7.0 kg | 1200 trs/min | D | Afficheur Digital | 15 programmes



Composé en partie de plastique recyclé



Cuve composée de plastique recyclé

Solution éco-responsable

Les cuves de nos lave-linge et lavante-séchante sont composées en partie à partir de bouteilles en plastique recyclées.



Moteur ProSmart Inverter

Pour un appareil fiable et silencieux

Ce moteur à induction est plus robuste et silencieux. Grâce à sa conception sans balais, les frottements et les échauffements sont réduits ce qui lui garantit une plus grande longévité, mais également une meilleure efficacité de lavage.



Faible profondeur 7kg

Gagnez de l'espace

Avec sa faible profondeur, ce lave-linge s'adapte aux espaces les plus réduits, tout en lavant 7 kg de linge.



Parois anti-vibrations

Diminuez le bruit du lavage et de l'essorage

Les parois anti-vibrations permettent d'améliorer la perception sonore en atténuant les vibrations et le bruit lors du fonctionnement du lave-linge.



Afficheur digital 19h

Programmez simplement votre lavage

Le grand afficheur digital vous permet de connaître le temps restant avant la fin du cycle et de gérer la fin différée jusqu'à 19 heures.

WUE7212S1A

Lave-linge Frontal | 7.0 kg | 1200 trs/min | D | Afficheur Digital | 15 programmes



INFORMATIONS

Référence	WUE7212S1A
Séries	b100
Famille de produit	Lave-linge Frontal
Origine de fabrication	Roumanie
Code EAN	8690842538834

PERFORMANCES EU2021

Niv. Sonore Essorage (dB)	74
Capacité max. (kg)	7.0
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1200
Classe d'efficacité énergétique	D
Indice de Réparabilité	8.3
Cons. d'énergie pour 100 cycles	69 kWh
Cons. d'eau par Cycle	40 litres
Durée cycle de référence (h:min)	03:27
Classe d'essorage	B
Classe de niveau sonore	B

CARACTERISTIQUES

Type de moteur	Moteur à induction
Parois latérales	Box in Box Type
Type d'affichage	Afficheur Digital
Commande électronique	Oui
Suivi de Programme	Oui
Matière de la cuve	Polypropylène
Matière du tambour	Inox
Type de tambour	A alvéoles Aquawave
Volume du tambour (l)	49
Sécurité anti-débordement	Oui
Capacité variable automatique	Oui
Vitesse d'essorage variable	Oui
Anti-balourd	Oui
Indicateur arrivée d'eau fermée	Oui
Hauteur du branchement d'eau	40-100 cm
Affichage du temps restant	Oui

PROGRAMMES

Nombre de programmes	15
Programme 1	Coton
Programme 2	Eco 40-60
Programme 3	Synthétique
Programme 4	Express 14'
Programme 5	Mix
Programme 6	Laine/Lavage Main
Programme 7	Délicat
Programme 8	Essorage + Vidange
Programme 9	Rinçage
Programme 10	Textiles foncés/Jeans
Programme 11	Sport/Thermique
Programme 12	Expert Taches
Programme 13	Hygiène+
Programme 14	Sous-Vêtements
Programme 15	Chemise

FONCTIONS

Fin différée	0-19h
Option 1	Prélavage
Option 2	Rapide
Option 3	Rinçage plus
Option 1 bis (3 sec)	Nettoyage tambour
Option 2 bis (3 sec)	Sécurité enfant
Option 3 bis (3 sec)	Anti-froissage
Ajout de linge en cours de cycle	Oui
Sécurité enfant	Oui

DESIGN

Design	Up
Couleur du produit	Anthracite
Couleur du hublot	Silver
Couleur de l'écran (ou des voyants)	Rouge
Angle d'ouverture de la porte (°)	170
Nombre de pieds réglables	4

DETAILS TECHNIQUES

Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Puissance totale (W)	2200
Type de prise	Européenne

DIMENSIONS

Hauteur sans emballage (cm)	84.0
Largeur sans emballage (cm)	60.0
Profondeur sans emballage (cm)	49.0
Poids sans emballage (kg)	64.0
Hauteur avec emballage (cm)	88.0
Largeur avec emballage (cm)	65.0
Profondeur avec emballage (cm)	51.5
Poids avec emballage (kg)	65.0

LOGISTIQUE

Nomenclature	84501190
Livraison en 40	164
Livraison en 40 ForkLift	138
Livraison en camion à la verticale	198
Livraison en 40 HC ForkLift	204

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Disponibilité des pièces détachées	12 ans
Indice de réparabilité	8.3
Notice en papier recyclé	Oui



69 kWh / 100

7,0 kg 3:27 40L

AB CDEFG ABCD



Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans à compter de la date d'achat. BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 10/08/2022 - V6

Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur

