

iQ500 LC67BHP50 Hotte décorative murale 60 cm



A



La hotte murale est puissante, a un taux d'extraction élevé et un design modern.

- ✓ Moteur à induction pour une extraction silencieuse et performante des vapeurs.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ Taux d'extraction important (674 m³/h) pour une élimination efficace des odeurs et de la vapeur.
- ✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.
- ✓ Extrêmement silencieux lors de l'utilisation (60 db(A)).
- ✓ Le réglage intensif augmente temporairement le taux d'extraction lorsque la vapeur de la cuisine est intense, avec retour automatique après 6 min.
- ✓ Grâce à touchControl, le niveau de puissance et la lumière LED peuvent être sélectionnés directement.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : inox
 Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 15,124
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 416
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 325
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 282
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 674
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 60
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Code EAN : 4242003831731
 Puissance de raccordement (W) : 143
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Wall-mounted

Accessoires en option

LZ57000	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE CLEANAIR
LZ53251	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ53250	KIT DE RECYCLAGE
LZ12350	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 OU 1945 MM
LZ12250	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 OU 1445 MM
LZ10FXI05	FILTRE CLEANAIR INTEGRE



4 242003 831731

iQ500**LC67BHP50****Hotte décorative murale 60 cm****Équipement****Design :**

- Hotte Box

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/60 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 416 m³/h
- position intensive : 674 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl avec Affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 35.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 143 W
- Intensité lumineuse : 276 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500
LC67BHP50
Hotte décorative murale 60 cm

Cotes

