

N 70, wall-mounted cooker hood, 90 cm,
D95BMP5N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Conception plate dans une forme moderne - notre cap de design classique 'Box'.

- ✓ Isolation sonore supplémentaire: pour cuisiner en toute quiétude.
- ✓ Moteur Efficent Silent Drive : assure un fonctionnement silencieux et économique grâce au moteur à induction.
- ✓ TouchControl : réglages faciles grâce aux touches sensibles
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Fonction variateur : la lumière de la hotte s'atténue facilement suivant votre envie.

Équipement

Données techniques

Typologie : Cheminée
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Hauteur de la cheminée : 582-908/568-1018
Hauteur du produit, sans cheminée : 46
Poids net (kg) : 19,019
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 427
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 409
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 330
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 702
Nombre de lampes : 3
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Mode d'arrêt différé : 10
Accessoires en option : Z50XXP0X0, Z5102X1, Z5102X5, Z51CBI2X4, Z51CXC2N6, Z51CXI1X6, Z51FXD2N1, Z51FXJ0X5, Z53CBB2X4, Z53XXB1X6, Z5861N0, Z5895N0, Z5906N1, Z5916N1
Type de lampes utilisées : LED
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) : 145
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation : Montage mural
Matériau de la carrosserie : inox
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
Dimension du produit emballé : 23.03 x 25.59 x 38.18
Poids net (lbs) : 42,000
Poids brut (lbs) : 55,000
Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte
Clapet anti-retour : Oui
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 614-1064 x 898.0 x 500.0
Dimensions du produit emballé (mm) : 585 x 650 x 970
Poids net (kg) : 19,019
Poids brut (kg) : 24,8

Accessoires en option

Z50XXP0X0	FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
Z5102X1	FILTRE A CHARBON ACTIF
Z5102X5	KIT DE RECYCLAGE
Z51CXC2N6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z51CXI1X6	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
Z51FXD2N1	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
Z51FXJ0X5	KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE
Z53XXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z5861N0	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
Z5906N1	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
Z5916N1	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM



Équipement

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 33.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB

Forme constructive :

Design :

Puissance :

Fonctionnement / Commande

Puissance :

Confort/Sécurité :

Confort :

Données techniques :

Informations techniques :

- Hotte décorative murale 90 cm
- Hotte inox
- En mode évacuation, recyclage
- Pour montage mural au-dessus de la table
- Montage mural facile
- Commandes électroniques
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Avec cadre aérodynamique intérieur facile à nettoyer
- Variateur d'intensité lumineuse
- Softlight
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Éclairage LED 3 x 3 W
- Intensité lumineuse : 359 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Cache-filtre design en inox lavable au lave-vaisselle
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 427 m³/h
position intensive : 702 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591
fonctionnement normal : 427 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 427 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 427 m³/h, position intensive: 702 m³/h
- Dimensions de l'appareil air pulsé avec CleanAir (hxlxp): 689 x 898 x 500 mm - Montage sur canal extérieur 795-1139 x 898 x 500 mm - Montage sur canal intérieur
- Super isolation phonique
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/55 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
Max. utilisation normale : 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
Intensif : 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Capacité d'extraction max.: 702 m³/h
- Puissance de raccordement : 145 W
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air (hxlxp) : 614-954 x 898 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 614-1064 x 898 x 500 mm

N 70, wall-mounted cooker hood, 90 cm,
D95BMP5N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Équipement

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 70, wall-mounted cooker hood, 90 cm,
D95BMP5N0

Cotes

