

iQ500 LC97BHP50 Hotte décorative murale 90 cm



A

La hotte décoration murale, avec son fort pouvoir d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ Les 718 m³/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ Hotte extrêmement silencieuse avec seulement 55dB.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en position normale a lieu après 6 min.
- ✓ Moteur à induction pour une extraction silencieuse et performante des vapeurs.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : inox
 Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 17,913
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 438
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 390
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 330
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 718
 Nombre de lampes : 3
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Code EAN : 4242003832028
 Puissance de raccordement (W) : 145
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Wall-mounted

Accessoires en option

LZ57300	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE CLEANAIR
LZ53451	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ53450	KIT DE RECYCLAGE
LZ50960	CREDENCE INOX LARGEUR 90CM
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ10FXI05	FILTRE CLEANAIR INTEGRE



iQ500
LC97BHP50
Hotte décorative murale 90 cm

Équipement

Design :

- Hotte Box

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 438 m³/h
- position intensive : 718 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl avec Affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 3 x 3W
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 33.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 145 W
- Intensité lumineuse : 373 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500
LC97BHP50
Hotte décorative murale 90 cm

Cotes

