

Table de cuisson

Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Induction**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **3**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Matériau du cadre: **Sans**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Autres couleurs disponibles: **Sans**

Ean code: **3660767953741**

Les Plus produits

● **Amplitude**

Avec son grand foyer de 28 cm et 4600W, toutes les cuissons sont disponibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

● **Commandes dédiées**

Chaque foyer a 14 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 3 accès directs dont un Booster . Ces accès programmables (6--10) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

● **Tempo**

La fonction 'Tempo' vous informe du temps écoulé depuis la dernière modification de puissance et permet de mieux ajuster les temps de cuisson encore nécessaires.

Table de cuisson

Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3
Position de l'élément chauffant	Arrière Gauche	Avant Gauche	Centre Droit
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction
Dimension de l'élément chauffant (mm)	160	210	280
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2200	3100	4600
Minuterie	Electronique 99mn	Electronique 99mn	Electronique 99mn
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Type de commandes: **Touches sensibles**

Type de régulation d'énergie: **Electronique**

Minuterie: **Electronique 99mn**

Système d'allumage:

Branchements et Sécurités

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **7,2**

Intensité en A: **32**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50/60**

Longueur du cordon en cm: **130**

Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Sécurités

Témoin de mise sous tension: **0 clignotant dans afficheur**

Témoin de chaleur Résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**

Verrouillage centralisé: **Oui**

Dispositifs de sécurités: **Pack 10 sécurités**

Détection de récipients: **Oui**

Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

140X600X750

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **4X600X520**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **55X555X488**

Poids net en kg: **14**

Poids brut en kg: **15**