

## iQ100, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir EO6B6PB10



### Accessoires en option

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Support des petites casseroles

### Table gaz avec contrôle latéral.

- ✓ Verre trempé extrêmement résistant à la chaleur et facile à nettoyer.
- ✓ Matériaux de haute qualité : supports individuels en acier.
- ✓ Bouton en épée combinant grande facilité d'utilisation et design moderne.
- ✓ Contrôle précis de la chaleur et puissance de chauffe maximale de manière instantanée

### Équipement

#### Données techniques

Appellation produit/famille: .....	Table à interrup. foyers gaz
Design: .....	Encastrable
Type d'énergie: .....	Gaz
Nombre de foyers: .....	4
Système de commandes: .....	Manette losangée
Niche d'encastrement: .....	45 x 560-562 x 480-492 mm
Largeur: .....	590 mm
Dimensions appareil H x L x P: .....	56 x 590 x 520 mm
Dimensions du produit emballé: .....	141 x 651 x 578 mm
Poids net: .....	9.1 kg
Poids brut: .....	10.0 kg
Témoin de chaleur résiduelle: .....	sans
Emplacement du bandeau de commande: .....	Sur le côté
Matériau de la surface: .....	Verre trempé
Couleur de la surface: .....	Noir
Couleur du cadre: .....	Noir
Longueur du cordon électrique: .....	100.0 cm
Code EAN: .....	4242003687888
Puissance maxi gaz: .....	7400 W
Intensité: .....	3 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	60; 50 Hz



## iQ100, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir EO6B6PB10

### Équipement

#### Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Supports émaillés

#### Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques : commandes latérales avec une bonne prise en main pour une rotation sans effort
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

#### Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW

#### Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

#### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.4 kW

## iQ100, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir EO6B6PB10

### Cotes

