

WRFC3C26X

## Lave-vaisselle posable



## LES TECHNOLOGIES WHIRLPOOL

**6<sup>th</sup> Sense****Jusqu'à 50%\*\* d'économies d'eau et de temps.**Le programme intelligent 6<sup>th</sup> Sense adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.**Natural Dry****+45%\*\*\*\* d'amélioration de séchage.**

Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économique.

**Programme Silence 45dB**

Un appareil ultra-silencieux, notamment pour l'utilisation de nuit.

Référence	WRFC3C26X
12 NC	869991605550
EAN	8003437204159
Usine	Radomsko

## ETIQUETTE ENERGIE

Classe d'efficacité énergétique	E
Classe d'efficacité lavage / séchage	A / A
Consommation par 100 cycles Eco (kWh)	95 kWh
Consommation d'eau annuelle	2660 L
Consommation d'eau / cycle Eco	9.5 L
Niveau sonore (dB)	46
Classe sonore	C
Capacité nominale (nombre de couverts)	14

## PROGRAMMES

Nombre de programmes	8
Eco (50°C)	OUI
6 <sup>ème</sup> Sens (50-60°C)	OUI
Intensif (65°C)	OUI
Lavage et séchage rapides (50°C)	OUI
Cristal (45°C)	OUI
Rapide 30' (50°C)	OUI
Silence 45dB (50°C)	OUI
Prélavage (froid)	OUI

## OPTIONS

PowerClean Pro	-
Tablettes	OUI
Multizone	OUI
Système d'ouverture automatique de porte	OUI

## CONFORT D'UTILISATION

Interface	Digit
Départ différé	24 H
Voyants de sel / liquide de rinçage	OUI

## AMENAGEMENT INTERIEUR

3 <sup>ème</sup> tiroir à couverts	-
------------------------------------	---

## PANIER SUPERIEUR

- Poignée	OUI
- Réglable en hauteur	OUI
- Amovible	OUI
- Flap(s) escamotable(s)	4
- Zone(s) de picots rabattables	-

## PANIER INFÉRIEUR

- Poignée	OUI
- Panier à couverts nomade et amovible	OUI
- Zone(s) de picots rabattables	2

## EQUIPEMENTS

Moteur à induction	OUI
Cuve 100% inox	OUI
Raccordement eau chaude (jusqu'à 60° max)	OUI
Sécurité anti-fuite arrivée d'eau	-

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes HxLxP (cm)	85 x 60 x 59
Dimensions avec emballage HxLxP (cm)	91 x 62,5 x 67,5
Poids net (kg)	47
Poids avec emballage (kg)	49
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50Hz
Longueur du cordon d'alimentation (cm)	130
Longueur du tuyau d'évacuation	150 CM
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	155 CM

## ACCESSOIRES WPRO pour la longévité

## Anticalcaire magnétique

L'anticalcaire magnétique empêche les molécules de calcaire de s'agglomérer sur la résistance du lave-vaisselle afin d'en optimiser les performances



MWC171  
12NC : 48400008413  
EAN : 8015250441000

## Starter kit lave-vaisselle

Contient :

- 24 tablettes tout en 1
- 250 ml de liquide de rinçage
- 1 kg de sel régénérant



DWC314/1  
12NC : 484010678192  
EAN : 801525066304

\* Le sens de la différence

\*\* Conforme au règlement délégué 2010/1059 : consommations annuelles basées sur 280 cycles par an

\*\*\* Pourcentage calculé en comparant l'espace de chargement disponible sur des modèles Whirlpool de la même gamme non équipés de la solution PowerClean.

\*\*\*\* Comparé à un système de séchage statique