



Ouvrez votre porte au séchage naturel!

Le lave-vaisselle Series 20 AirDry ouvre automatiquement la porte lors de la dernière phase du cycle pour laisser entrer l'air frais. Le séchage est donc trois fois supérieur par rapport à nos systèmes à porte fermée. Séchage automatique, sans effort supplémentaire. Déchargez simplement votre lave-vaisselle en fonction de votre

Bénéfices et Caractéristiques



Séchage trois fois supérieur avec AirDry

La technologie AirDry fait entrer de l'air dans le lave-vaisselle lors de la dernière phase du séchage. La porte s'ouvre automatiquement de 10 cm pour un séchage jusqu'à trois fois supérieur par rapport à nos systèmes à porte fermée.

- LAVE-VAISSELLE
- LAVE-VAISSELLE INTEGRABLE 60CM
- Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Moteur inverter
- Départ différé 3h
- 5 programmes, 3 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Capacité variable automatique
- Panier supérieur ajustable en hauteur
- Type de séchage:Technologie AirDry
- Sécurité anti-débordement
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude



Cycle rapide pour s'adapter à votre planning

Le programme Quick est idéal lorsque vous manquez de temps, en permettant de laver de petites charges en seulement 30 minutes. Une vaisselle propre, selon votre planning.



Le prélavage avec cycle de rinçage d'attente permet de conserver la fraîcheur de votre

S'il faut plusieurs jours pour remplir le lave-vaisselle, ce programme empêchera l'accumulation des odeurs sur ce laps de temps. Des jets d'eau éliminent les restes d'aliments sur les assiettes et verres, veillant ainsi à la fraîcheur de votre cuisine.

Spécifications techniques

Nombre de couverts	13	Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680
Nouvelle classe énergétique	F	Poids brut/net (kg)	39.8 / 38.28
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	104	Ampérage (A)	10
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	104	Fréquence (Hz)	50
Conso.énergétique / cycle	1.036	Tension(Volts)	220-240
Conso.énergétique / cycle	1.036	Longueur de câble (m)	1.5
Consommation d'eau par cycle	9.9	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Efficacité de séchage E20	1.061	Fabriqué en	Pologne
Durée du programme ECO (H)	3:47	PNC	911 529 238
Programmes	160 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Eco 50°C, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente		
Niveau sonore, essorage dB	47	Code EAN	7332543795185
Taille (cm) / Installation	60 / Intégrable		
Indice de performance de nettoyage	1.121		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement:FlexiInstall™		
Possibilité d'installation en hauteur	Non		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550		

