



## Série 4, Hotte murale, 60 cm, Inox DWB66IM50


**B**

### Hotte design Box : un haut niveau de puissance pour un maximum de performance.

- **Silencieuse** : un maximum de performance d'extraction pour un minimum de nuisance.
- **Commande TouchControl** : accès facile aux réglages de la puissance et à l'éclairage.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Filtration des graisses** : filtre plus de 85% de la graisse présente dans l'air.
- **Eclairage LED** à faible consommation qui fournit une lumière blanche idéale pour votre zone de cuisson.

#### Données techniques

Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	583-912/583-1022
Hauteur du produit, sans cheminée :	53
Ecart min. par rapp. foyer él. :	550
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	11,182
Type de commandes :	Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	368
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	348.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	281
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	605
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	60
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Code EAN :	4242005051052
Puissance de raccordement (W) :	220
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Wall-mounted

#### Accessoires en option

DWZ0DX0A0 : FILTRE A CHARBON ACTIF  
 DWZ0DX0U0 : KIT DE RECYCLAGE  
 DWZ1DX1I6 : MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +  
 DWZ1FX5C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS  
 DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT  
 DZZ1XX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS



4 242005 051052



## Série 4, Hotte murale, 60 cm, Inox DWB66IM50

### Hotte design Box : un haut niveau de puissance pour un maximum de performance.

---

**Design :**

- Hotte Box

**Puissance :**

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  - fonctionnement normal : 368 m<sup>3</sup>/h
  - position intensive : 605 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+ ++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 48.1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Intensité lumineuse : 242 lux
- Température de couleur : 3500 K



## Série 4, Hotte murale, 60 cm, Inox DWB66IM50

