



Siemens  
KG39EAWCA  
REFRIGERATEUR COMBI 201X60X65  
A+++ BLC

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:  
4242003868911

gamme distribuée:

## iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Blanc KG39EAWCA

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 337 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 168 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

### Design

- Poignées verticales intégrées

### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

### REFRIGERATEUR

- Volume utile 249 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

### Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 22 l
- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps


### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 88 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 35 h

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

### Accessoires intégrés



### Accessoires en option

- KS10Z030
- KS10Z010

### Données techniques


#### Caractéristiques

Type de construction : Pose-libre  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 2  
 Largeur de l'appareil : 600  
 Profondeur appareil (mm) : 650  
 Poids net (kg) : 80,131  
 Porte habillable : impossible  
 Charnière de la porte : Droite réversible  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 2  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Froid ventilé : Non  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui  
 Porte réversible : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Brasseur de froid : non  
 Super-réfrigération : Oui  
 Super-congélation : non  
 Compartiment à température contrôlé : non  
 Contrôleur d'humidité : non  
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4  
 Porte réversible - Réfrigérateur : non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non  
 Stockage (en gallon) : Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
 Etagère électrique/motorisée : non  
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
 Fabrique de glace automatique : non

#### Types de consommation et de connexion

Puissance de raccordement (W) : 90  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 35  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Couleur de l'appareil : Blanc  
 Porte habillable : impossible  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Certifié Energy Star : non  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit emballé : 81.29 x 26.37 x 30.31  
 Poids net (lbs) : 177,000  
 Poids brut (lbs) : 178,000

### Autres couleurs disponibles



**iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Blanc  
KG39EAWCA**



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm