


**Série 6, Table gaz, 75 cm, Verre trempé, Noir  
PPQ7A6I40**



**La table gaz permet un contrôle précis de la flamme et un nettoyage facile grâce aux boutons métalliques amovibles et aux supports de casseroles en fonte adaptés au lave-vaisselle.**

- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298107 support pour WOK
- HEZ298114 Support des petites casseroles
- HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL
- HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS
- HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS

Appellation produit/famille: ..... Table à interrup. foyers gaz  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Type de table: ..... Gaz  
 Nombre de foyers: ..... 5  
 Niche d'encastrement: .....45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Largeur appareil: .....752 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: .....54x752x520 mm  
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): .....145 x 793 x 597 mm  
 Poids net: ..... 19.2 kg  
 Poids brut: ..... 21.8 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: .....sans  
 Emplacement du bandeau de commande: .....Devant de la table  
 Matériau de la surface: .....Verre trempé  
 Couleur de la surface: ..... Noir  
 Couleur du cadre: .....Noir  
 Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242005437832  
 Puissance maxi gaz: ..... 11500 W  
 Intensité: ..... 3 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz



## Série 6, Table gaz, 75 cm, Verre trempé, Noir PPQ7A6I40

**La table gaz permet un contrôle précis de la flamme et un nettoyage facile grâce aux boutons métalliques amovibles et aux supports de casseroles en fonte adaptés au lave-vaisselle.**

- En cas d'installation à fleur de plan, l'épaisseur minimale du plan de travail est de 30 mm.
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 11.5 kW

### Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail.
- Supports individuels en fonte
- Boutons de commande métalliques

### Confort d'utilisation

- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

### Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Avant centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 4 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

### Nettoyage

- détachables pour faciliter le nettoyage entre les boutons.
- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.
- Supports individuels en fonte : faible poids, forme compacte et grande stabilité.

### Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 54 x 752 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm

**Série 6, Table gaz, 75 cm, Verre trempé, Noir**  
**PPQ7A6I40**

