

Brandt

Four



Référence commerciale : BOP7538X

Définition du produit

Classe énergétique (cavité 1): A+

Couleur: Inox

Ean code: 3660767976153

Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité): 1.1

Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité): 0.70

Mode de cuisson: Multifonction +

Mode de nettoyage: Pyrolytique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de cavités: 1

Type de four: Simple

Type d'énergie: Electricité

Les Plus produits

Cuisson Vapeur "OptiSteam": Grâce aux programmes dédiés autour de la manette, la cuisson vapeur "OptiSteam" permet de cuire plus rapidement (ex Poulet), et de préserver les qualités nutritionnelles de vos aliments, tout en rendant vos préparations moelleuses et croustillantes.

Nettoyage Clean 39: Optimisez votre nettoyage au QUOTIDIEN grâce au programme Clean 39 minutes.

Rails télescopiques: Confort d'utilisation et sécurité, il permet de sortir et d'entrer les plats du four sans se brûler grâce à la sortie du rail.

Four



Structure

Bandeau

Couleur du bandeau: Noir / Inox

Début et fin de cuisson: Oui

Type de fonction hors programmeur: Fonction

Cuisson;Réglage (toutes fonctions);Temps;Température

Matériau du bandeau: Verre sur inox

Nombre de manettes: 1

Porte

Couleur de la porte: Noir

Équipement de la porte: Porte froide

Matériau de la porte: Verre sur inox

Nombre de vitre(s) de la porte: 4

Ouverture de la porte: Abattante,Soft Close

Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 382X474X405

Nom de la cavité: AILICS

Parois catalytiques amovibles: Non

Régulation de la température: Electronique

Traitement des fumées: 00

Volume de la cavité en l: 73

Cavité 2

Régulation de la température: NOWEB

Eclairage

Eclairage à l'ouverture de porte: Oui

Nombre de lampe(s): 1

Position de la lampe: Haut;Gauche

Type de lampe: Halogène

Casserolierie

Accessoires fournis: 00

Nombre de Grilles: 2

Nombre de plats: 1

Système sortant et gradins: fils chromés 6 Niv.;Système sortant télescopique partiel

Tourne broche: 00

Type de grille: 2 Grilles plates sécurité

Type de plaques et plats: Plat 45 mm

Consommations & sécurités

Consommations

Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en kWh: 0.45

Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh:

0.36

Consommation pyrolyse 80 mn en kWh: 2.6

Indice d'Efficacité Energétique (EEI) (kWh): 81,4

Temps de préchauffage en min: 7

Sécurités

Autres sécurités: Auto stop système;Vérouillage de l'accès au bandeau

Certificats de conformité: CB report;CE

Fonctions cuisson du four

Chaleur tournante

Traditionnel

Sole ventilée

Eco

Gril fort

Gril ventilé

Pyrolyse Eco

Pyro 2H

Chaleur combiné VAP (volailles)

Éléments chauffants

Éléments chauffants

Élément circulaire en W: 2000

Élément de voute en W: 00

Grill simple en W: 2100

Grilloir gaz en W: 00

Sole en W: 1200

Sole gaz en W: 00

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 16

Longueur du cordon électrique en cm: 130

Puissance maxi-électrique en (kW): 3.385

Tension en V: 220-240

Type de prise: Sans

Dimensions

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm):

585X560X550

Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):

670X640X660

Dimensions du produit nu H x L x p (mm): 596X592X544

Poids brut en kg: 38.6

Poids net en kg: 37