

#### GAGNEZ DU TEMPS AU QUOTIDIEN



#### Catalyse

Ces panneaux internes sont dotés d'un émail poreux enduit, qui absorbe la graisse des éclaboussures et des gouttes pendant la cuisson. Ainsi, il vous suffit d'essuyer le fond de la cavité après utilisation,

#### Programmeur Timer Touch

Intuitif et simple d'utilisation, le programmeur semi-sensitif Timer Touch allie design, fonctionnalité et facilité d'entretien.

#### Tournebroche

Cet accessoire vous permet de retrouver toutes les saveurs de la rôtisserie chez vous.

### FOUR CATALYSE CANDY IDEA FIDC N265

- Collection IDEA
- Chaleur Convection naturelle
- Volume 70 litres
- Classe énergétique A
- Bandeau de commande Timer Touch
- Bandeau Noir
- 4 fonctions de cuisson
- Minuteur Oui

### Généralités

Type de chaleur	Convection naturelle
Système de nettoyage	Catalyse
Volume (litres)	70
Structure	Simple cavité
Couleur	Noir
Design de la porte	Verre transparent

### Bandeau de commande

Programmateur	Timer Touch
Type de commandes	Manettes
Couleur des manettes	Noir
Couleur poignée	Noir

### Caractéristiques

Connectivité	Non
Eclairage	Halogène
Contrôle de température	Electronique
Alarme de fin de cuisson	
Minuteur	Oui
Fermeture douce	Non
Cycles de pyrolyse	-
Autre cycle	-

### Programmes

Type de cuisson	Convection naturelle	
Nombre de fonctions de cuisson	4	
Nombre de fonctions	5	
dont	Chaleur tournante	Non
	Chaleur pulsée	Non
	Convection naturelle	Oui
	Sôle seule	Non
	Sôle brassée	Oui
	Décongélation	Non
	Gril	Oui
	Turbogrill	Non
	Préservation	Non
	Stérilisation	Non

### Equipements

Nombre de grilles	1	
Lèche-frite	1	
Rails télescopiques	Non	
Parois	Emboutis	
Type de porte	Porte tempérée (2 verres)	
Ventilateurs de refroidissement	Oui	
Gradins anti-basculement	Non	
Tournebroche	Oui	
Sonde de cuisson	Non	

### Performances

Type d'énergie	Electrique
Classe énergétique	A
Energie convec. naturelle (kWh)	0,8
Energie chaleur tournante (kWh)	-

### Valeurs de raccordement

Longueur cordon électrique (cm)	135
Prise fournie	Non
Alimentation électrique	50-60 Hz / 16 A / 220-240 V
Puissance (W)	2100

### Dimensions

Dimensions nettes HxLxP (cm)	59,5x59,5x56,8
Dimensions emballé HxLxP (cm)	66,5x62x65,2
Dimensions d'encastrement HxLxP (cm)	59 x 56 x 56
Poids brut/net (kg)	28,9 / 27,2

### Accessoires Care+ Protect

### Spécification technique

Code article	33703561
Pays d'origine	Turquie
Code douanier	85166080
Quantité par container	213
Code EAN	8059019057026

