







Modèle:	CTKAC29
Alimentation	220-240V ~ 50Hz
Classe de protection électrique	Classe 1
Capacité de refroidissement	10000Btu/h
Puissance frigorifique nominale (P _{Rated})	2900W
Puissance frigorifique absorbée nominale (P _{EER})	920W
Courant d'entrée maximum	5A
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (EER _{rated})	3.1
Consommation en mode veille (P _{sb})	1 W
Consommation horaire d'électricité indicative (Q _{SD})	0.866 kW/h
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	63 dB(A)
Potentiel de réchauffement global (PRP)	3 kg éq. CO2
Classe d'efficacité énergétique (A+++.....D, A+++=économique D=moins économique)	A+
Pression de fonctionnement	Basse pression : 0.8MPa Haute pression : 2.8MPa
Pression maximal admissible	Basse pression : 1.3MPa Haute pression : 3.8MPa
Poids net	26 KG
Gas réfrigérant / Quantité	 R290 / 230g DANGER- MATIERES INFLAMMABLES
Numéro de série :	2017 - 200017 - 001
CET APPAREIL CONTIENT DES GAZ PROPANES RÉFRIGÉRANTS CONTENUS DANS UN ÉQUIPEMENT HERMÉTIQUEMENT SCELLÉ.	
VIF TRITON ZA DU MOULIN D'ECALLES 76690 LA RUE SAINT PIERRE, FRANCE	   4 895144 425712
UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT FABRIQUE EN CHINE	