

Sauter

Micro-ondes



Référence commerciale : SKC6302LX

Définition du produit

Couleur: noir inox

Ean code: 3660767974883

Mode d'installation: Encastrable

Puissance restituée MO (W): 1000

Type de cuisson automatique: 00

Type de four à Micro-ondes: MO-Combi

Volume de la cavité en l: 40

Les Plus produits

Concept tout intégrable: Plus de kit d'encastrement à poser. Le micro-ondes s'installe directement dans la niche

Cuisson et réchauffage 2 niveaux: Grâce à un système exclusif de chaleur tournante et du 'Quattro system' il est désormais possible de cuire ou de réchauffer simultanément 2 plats ou 2 assiettes sur 2 niveaux grâce à la grille ou le lèche frite en verre fourni avec l'appareil.

Accès directs mémorisables: 1 touche permet un accès direct à 3 programmes individuels qui auront été préalablement mémorisés (cas d'utilisations fréquentes ou répétitives. Exemple : réchauffage d'un bol de café tous les matins).

Micro-ondes

Structure

Bandeau

Durée de la minuterie (mn): 60
Nombre de niveaux de puissance: 6
Touches Fonctions: 00
Type d'afficheur: Lcd
Type de commande: Electronique
Type de programmateur: SX2 LCD Blanc

Porte

Couleur de la carrosserie: 00
Couleur de la façade: Noir
Matériau de la vitre extérieure: Verre
Ouverture de la porte: Abattante
Système d'ouverture de la porte: Poignée

Cavité 1

Chaleur pulsée: 00
Convection naturelle: 00
Diamètre du plateau tournant (en cm): 36
Matériau de la cavité: Email
Nombre de sorties d'ondes: 2
Plateau tournant intégré: Oui, possibilité d'arrêt
Plateau tournant débrayable: Oui
Puissance du grill en W: 1750
Répartiteur d'ondes: Diamant
Type de Grill: 00

Branchements, dimensions et poids

Branchements

Certificats de conformité: CE
Fréquence en Hz: 50
Fusible en A: 16
Longueur du cordon électrique en cm: 125
Puissance maximum pour raccordement en (W): 3400
Tension en V: 220-240
Type de niche: 450X600X550
Type de prise électrique: Sans prise

Dimensions et poids

Accessoires fournis: Gradins fils chromés;1 Grille sécurité
Accessoires en option: 00
Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en mm:
450X560X550
Dimensions du produit nu HxLxP (mm): 456X592X615
Dimensions de la cavité HxLxP (mm): 226X420X410

Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):

550X670X700

Poids brut en kg: 43

Poids net en kg: 39