T27CS59S0 TABLE GAZ VERRE 75 CM












Table gaz en verre trempé et équipée du réglage précis FlameSelect

- $\sqrt{}$ FlameSelect Grâce au contrôle efficace du flux de gaz, la flamme peut être règlée selon 9 positions. Cuisiner toujours avec la même puissance de manière sûre et précise pour des cuissons extraordinaires
- $\sqrt{}$ Foyer très puissant : jusqu'à 4 kW
- $\sqrt{}$ Surface en verre trempé à nettoyage facile
- $\sqrt{}$ Double installation possible : à fleur de plan ou en standard
- $\sqrt{\ }$ Supports de casseroles en fonte : plus de stabilité et plus pratique

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz

Type de construction : Encastrable

Type d'énergie : Gaz

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 5

Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492

Largeur de l'appareil : 752

Dimensions du produit (mm) : 45 x 752 x 520

Poids net (kg): 18,0 Poids brut (kg): 19,0

Témoin de chaleur résiduelle : sans

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Verre dur

Couleur de la surface : Noir Couleur du cadre : Noir Certificats de conformité : CE

Longueur du cordon électrique (cm) : 100

Code EAN: 4242004203476

Puissance maximum de raccordement électrique (W): 2

Puissance maxi gaz en W : 11500

Intensité (A) : 3 Tension (V) : 220-240 Fréquence (Hz) : 60; 50



Accessoires en option

Z2402X0 Support des petites casseroles

Z2471X0 support pour WOK

T27CS59SO TABLE GAZ VERRE 75 CM

Équipement

Design:

- Verre noir à haute résistance
- Semi-fleur de plan de travail
- Boutons ergonomiques

Puissance:

- 5 brûleurs à gaz
- Brûleur à 2 circuits
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
 Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Au centre : Brûleur pour Wok 4 kW
 Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
 Avant droit : Brûleur normal 1.75 kW

Confort/Sécurité:

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance avec précision.
- Allumage électrique une main
- Supports en fonte emaillé
- Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 11.5 kW

T27CS59SO TABLE GAZ VERRE 75 CM

Cote:

