

**Visibilité totale sur la zone de cuisson**

Grâce à l'éclairage intégré de la hotte 600 LEDSpot, vous pouvez voir clairement comment vos aliments sont cuits sur la plaque de cuisson. Spécialement conçu pour être économe en énergie et durable.

Bénéfices et Caractéristiques**Visibilité totale sur la zone de cuisson**

Grâce à l'éclairage LED intégré, vous pouvez voir clairement comment vos aliments sont cuits sur la plaque de cuisson. Spécialement conçu pour être économe en énergie et durable.

- Hotte décorative murale
- 1 moteur(s)
- Commandes par touches
- Nombre de vitesses: 3
- Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Clapet anti-retour

Un design de hotte s'intégrant parfaitement à votre cuisine

Nous avons créé une hotte au design attrayant et à la finition moderne qui s'intègre parfaitement à votre cuisine. L'aspect unique et sa qualité en font l'addition parfaite à votre maison.

Réduit de façon fiable les fumées de cuisson

Grâce à l'efficacité de cette hotte aspirante, créez une atmosphère plus saine pour cuisiner. Son moteur fiable réduit efficacement les vapeurs de cuisson et vous permet de profiter pleinement de votre cuisine.

Filtre à graisse haute performance

Le filtre à graisse haute performance protège en permanence l'air de votre cuisine en le gardant propre. Il capte efficacement la graisse créée par la cuisson. Entièrement lavable, la durée de vie de votre hotte est prolongée.

Contrôle de la hotte avec les boutons mécaniques

Contrôlez votre hotte simplement avec les boutons mécaniques. Il suffit d'appuyer sur cette touche pour augmenter ou diminuer la puissance de la hotte, de sorte que vous puissiez profiter d'un environnement de cuisson sain.

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	96.4	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Classe d'efficacité énergétique*	C	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	15.3	Tension(Volts)	220-240
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	Fréquence (Hz)	50
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	46	Longueur de câble (m)	1.32
Classe d'efficacité lumineuse	A	Dimensions emballées HxLxP (mm)	630x705x460
Efficacité de filtration des graisses (%)	75.1	Poids brut/net (kg)	15.2 / 12.6
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Fabriqué en	Pologne
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	295/600	PNC	942 022 468
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	1	Code EAN	7332543701773
Niveau sonore (dB) mini/maxi	51/68		
Couleur	blanc		
Filtre à charbon	ECFB01		
Dimensions H / L / P (mm)	678min -1180maxi /600/450		
Diamètre de la buse (mm)	150		
Puissance moteur absorbée (W)	210		

