

## DES RESULTATS PROFESSIONNELS CHEZ VOUS



### PORTE FROIDE

L'épaisseur de la porte constituée de quatre vitres garantit une sécurité totale pour toute votre famille.

### PYROLYSE

La pyrolyse est un cycle de nettoyage après cuisson qui détruit les projections de sucres et de graisses à très haute température (410°C).

### Préco Touch

Intuitif et simple d'utilisation, le programmateur allie design, fonctionnalité et facilité d'entretien. Il vous permet de programmer des départs différés et vous préconise la température

## FOUR PYROLYSE ROSIÈRES ORIGINE RFKD59PN

- Collection Origine
- Chaleur Tournante
- Volume 70 litres
- Bandeau de commande Précó Touch
- Porte froide
- Classe énergétique A



### Généralités

Type de chaleur	Tournante
Système de nettoyage	Pyrolyse
Volume (litres)	70
Structure	Simple cavité
Couleur	Noir
Design de la porte	Verre Noir + Contour Noir Mat

### Bandeau de commande

Programmateur	Préco Touch
Type de commandes	Semi-sensitive
Couleur des manettes	
Couleur poignée	Noir

### Caractéristiques

Connectivité	Non
Eclairage	Halogène
Contrôle de température	Electronique
Alarme de fin de cuisson	Non
Minuteur	Oui
Fermeture douce	Non
Ouverture douce	Non
Système Click & Clean	
Cycles de pyrolyse	1 : Pyro
Autre nettoyage	

### Cuisson

Type de cuisson	Multifonction
Nombre de fonctions	9
Nombre de fonctions de cuisson	7
dont	
Chaleur tournante	Oui
Chaleur pulsée	Oui
Convection naturelle	Oui
Gril ventilé	
Sôle brassée	Oui
Décongélation	Oui
Gril	Oui
Sôle seule	
Gril ventilé + Tournebroche	
Turbogril	
Eco	
Pizza	
Légumes	
Poisson	
Viande	
Cuisson Douce	



### Equipements

Nombre de grilles	1
Lèchefrite	1
Rails télescopiques	Non
Parois	Gradins fils
Porte froide	Oui
Type de porte	Porte froide
Ventilateurs de refroidissement	
Gradins anti-basculement	
Tournebroche	Non
Sonde de cuisson	Non
Plateau Barbecue/Cuisson Vapeur	

### Performances

Type d'énergie	Electrique
Classe énergétique	A
Energie convec. naturelle (kWh)	0,96
Energie chaleur tournante (kWh)	0,80

### Valeurs de raccordement

Longueur cordon électrique (cm)	
Prise fournie	
Alimentation électrique	50-60 Hz / 16 A / 220-240 V
Puissance (W)	

### Dimensions

Dimensions nettes HxLxP (cm)	59,5 x 59,5 x 57
Dimensions emballé HxLxP (cm)	66 x 61 x 63,7
Dimensions d'encastrement HxLxF	59 x 56 x 56
Poids brut/net (kg)	36 / 34,3

### Accessoires Care+ Protect

Plat et grille à rôtir 1 pcs + 1 pcs	KAG3701 - 35602000
Lèchefrite extensible & universel (37 à 52	KAT3701 - 35601999
Nettoyant Multi-Surface - Ecolabel & Plas	CSL3002ECO - 35602518
Dégraissant professionnel : fours, grilles, l	CSL3701/1 - 35602111

### Spécification technique

Code article	33703148
Pays d'origine	Turquie
Code douanier	85166080
Quantité par container	213
Code EAN	8059019008417

