


CLS65B1

Cave de service mono compartiment

Gamme service

- + Capacité : 63 bouteilles*
- + Compatible Vinotag** 
- + Installation : pose libre
- + Design : corps noir & cadre de porte verre organique noir
- + Système de froid : compresseur
- + Type de froid : brassé
- + Amplitude de fonctionnement : 5-20°C
- + Régulation électronique
- + Thermomètre digital à affichage blanc
- + Éclairage LED blanc avec interrupteur
- + Hygrométrie régulée : naturelle (principe de l'hydrodynamie)
- + 1 porte vitrée, double vitrage noir en verre trempé traité anti-UV

Ce modèle est **idéal** pour mettre vos vins à **température de dégustation**.

Il s'adapte parfaitement à **vos besoins** et à votre intérieur.

Porte **entièrement vitrée** avec **panneau de contrôle tactile** extérieur.

Pour **facilement identifier** vos vins, vous pouvez positionner des étiquettes sur les frontons bois des clayettes.



Éco-responsabilité

Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 10-38°C.

Cet appareil est uniquement réservé à la conservation et au stockage du vin.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec 4 clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.

** Grâce à l'application Vinotag®, bénéficiez d'un registre digital de votre cave et soyez alerté des dates d'apogée de vos vins. En partenariat avec Vivino scannez votre bouteille pour accéder à sa fiche vin préremplie.

CLS65B1

Cave de service mono compartiment

Gamme service

> PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 4 clayettes en fil d'acier, fronton bois (hêtre), type semi-coulissant
- 2 pieds réglables (hauteur 0,8 cm)
- Système anti-vibration

> DONNÉES TECHNIQUES

- Classe énergétique : F
- Consommation électrique annuelle : 105 kWh
- Classe climatique : SN
- Niveau sonore : 37 dB
- EEI : 125
- Voltage : 220-240 V
- Puissance : 40 W
- Catégorie : 2 - Cave à vin
- Type de gaz : R600a

> SÉCURITÉ

- **Sécurité enfant** : verrouille le panneau de commandes
- **Alarmes visuelle et sonore** : vous alertent en cas de conditions de fonctionnement de l'appareil requérant votre attention

> APPLICATION VINOTAG®

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation digitale de votre cave et au registre détaillé de son contenu.

> DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions brutes (LxPxH cm)	: 54 x 57 x 87
Dimensions nettes (LxPxH cm)	: 50 x 54 x 85,5
Poids brut (kg)	: 34,00
Poids net (kg)	: 31,00
Camion complet (UVC)	: 184
Conteneur (UVC)	20' : 0
	40' : 0
	40' HC : 262

Gencode	3595320107623
DEEE (HT)	8,33 €

> ACCESSOIRES COMPATIBLES

Uniquement disponibles en pièces détachées