

## LKM624088W





#### Un revêtement catalytique

La cavité de ce four est dotée d'un revêtement catalytique absorbant et oxydant les graisses, pour un nettoyage simplifié.

#### Bénéfices et Caractéristiques

#### Performances polyvalentes

Pour vous accompagner dans vos aventures culinaires, cette cuisinière possède une table de cuisson combinant gaz et électricité et un four électrique multifonction.

#### Une porte plein verre, facile d'entretien

Les verres de la porte du four sont faciles d'entretien. La porte et les verres sont démontables sans outils et vous permet de les nettoyer en un clin d'oeil.

- Minutez chaque plat pour un maximum de saveurs

Réglez le minuteur et il vous préviendra lorsque les plats seront prêts. Parce qu'une minute peut faire toute la différence lorsqu'il s'agit d'atteindre la perfection.

- Cuisinière 60x60cm
- TABLE: Mixte gaz / électrique
- 3 foyers gaz + 1 foyer électrique
- 4 foyers indépendants
- · Sécurité gaz table par thermocouple
- Allumage électronique
- · Foyer avant gauche: Gaz rapide, 3000W/100mm
- Foyer avant gauche: ,
  Foyer arrière gauche: Auxiliaire, 1000W/54mm
- Foyer arrière gauche:
- Foyer avant droit: Gaz Semi-rapide, 2000W/70mm
- · Foyer avant droit: ,
- Foyer arrière droit: Plaque électrique, 1500W/180mm
- Four Chaleur brassée
- Nettoyage four: Catalyse
- Minuteur sonore
- Grilloir Electrique 1650 W
- Porte plein verre
- Eclairage intérieur 25 W
- Hauteur réglable
- · Rangement: Grand tiroir

### Une cuisson uniforme

Grâce à la multifonction chaleur pulssée, la température de ce four est plus homogène et vos plats sont cuits à la perfection.



# LKM624088W

Spécifications techniques			
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	94.9	Code EAN	7332
Classe d'efficacité énergétique*	Α	Product Partner Code	
Conso classe énergétique CN (kWh):	0.84		
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.75		
ombre de cavités	1		
ource de chaleur	Electrique		
olume utile cavité (L)	57		
aille de la cavité	volume moyen		
eight usable, mm	328		
idth usable, mm	437		
epth usable,mm	401		
uleur	Blanc		
issance électrique totale maximum )	3335		
chnologie de chauffe de la table	Mixte gaz/électrique		
mbre de grille(s):	1 grille support de plat		
pe de plats	1 plat multi-usages		
uteur (mm)	857à la table /1435couv.ouvert /889couv.fermé		
mensions HxLxP (mm)	889x600x600		
ordon fourni (en m):	Non		
oids brut/net (kg)	48 / 43		
imensions emballées HxLxP (mm)	940x665x710		
briqué en	Roumanie		

