

Brandt

Four



Référence commerciale : BXP5531X

Définition du produit

Autres couleurs disponibles: 00

Classe énergétique (cavité 1): A

Couleur: Inox

Ean code: 3660767958500

Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité): 1

Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité): 0.68

Mode de cuisson: Multifonction +

Mode de nettoyage: Pyrolytique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de cavités: 1

Type de four: Four simple

Type d'énergie: Electricité

Les Plus produits

QuattroPulse: Ce nouveau concept de construction du moufle fait circuler le flux d'air chaud dans la cavité avec une vitesse augmentée, uniformisant ainsi la répartition de chaleur. Résultat : des cuissons réussies et homogènes à tous les niveaux du four.

SmartAssist: Cette fonction propose un temps de cuisson adapté à chacune des fonctions du four : la programmation devient rapide et confortable.

SmartAssist: Cette fonction propose un temps de cuisson adapté à chacune des fonctions du four : la programmation devient rapide et confortable.

Four

Structure

Bandeau

Couleur du bandeau: Noir

Début et fin de cuisson: Oui

Type de fonction hors programmeur: Fonction

Cuisson;Réglage (toutes fonctions);Temps;Température

Matériau du bandeau: Plein verre

Nombre de manettes: 1

Porte

Équipement de la porte: Porte froide

Matériau de la porte: Inox + verre

Nombre de vitre(s) de la porte: 4

Ouverture de la porte: Abattante

Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 382X474X405

Parois catalytiques amovibles: Non

Régulation de la température: Electronique

Traitement des fumées: 00

Volume de la cavité en l: 68

Cavité 2

Eclairage

Eclairage à l'ouverture de porte: Oui

Nombre de lampe(s): 1

Type de lampe: Incandescente

Casserolerie

Accessoires fournis: 00

Nombre de Grilles: 1

Nombre de plats: 1

Système sortant et gradins: Gradins fils chromés 6 Niv.

Tourne broche: 00

Type de grille: 1 Grille plate sécurité SG

Type de plaques et plats: Plat 45 mm

Consommations & sécurités

Consommations

Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en

kWh: 0.45

Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh:

0.36

Consommation pyrolyse 80 mn en kWh: 2.6

Indice d'Efficacité Énergétique (EEI) (kWh): 79,4

Temps de préchauffage en min: 7

Sécurités

Autres sécurités: Auto stop système;Vérouillage de

l'accès au bandeau

Certificats de conformité: CE

Fonctions cuisson du four

Pyro 2H

Arrêt

Chaleur tournante

Traditionnel ventilé

Gril fort

Eco

Gril ventilé

Pizza

Traditionnel

Éléments chauffants

Éléments chauffants

Élément circulaire en W: 2000

Élément de voute en W: 00

Grill simple en W: 2100

Grilloir gaz en W: 00

Sole en W: 1200

Sole gaz en W: 00

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 16

Longueur du cordon électrique en cm: 130

Puissance maxi-électrique en (kW): 3.385

Tension en V: 220-240

Type de prise: Sans

Dimensions

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm):

585X560X550

Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):

670X640X672

Dimensions du produit nu H x L x p (mm): 596X592X544

Poids brut en kg: 38.2

Poids net en kg: 37