

Une interface de commandes sensibles

Avec cette interface intuitive, il vous suffit d'effleurer le bandeau de commande pour accéder à toutes les positions de cuisson.

Cette table de cuisson vitrocéramique dispose de quatre zones de cuisson, dont une extensible. Sa fonction EcoTimer vous permet d'économiser de l'énergie en terminant vos cuissons grâce à l'apport de la chaleur résiduelle.

Bénéfices et Caractéristiques
Des commandes à accès direct

Les commandes Accès direct de cette table de cuisson permettent de définir les niveaux de cuisson par simple pression ou glissement de votre doigt vers le niveau voulu.


Zone de cuisson extensible

La zone extensible ovale est faite pour offrir une chaleur douce et régulière parfaitement adaptée à des casseroles de forme ovale.


Un accès direct à toutes les commandes

Les commandes de cette table de cuisson ont été pensées pour vous permettre d'y accéder facilement.


Mettez la cuisson en pause, relancez-la, avec une seule touche

Parfois, lorsque vous cuisinez, vous devez vous absenter de votre cuisine. Avec la fonction Stop and Go, une simple touche met en pause la cuisson et la relance avec les mêmes réglages.

Fonction EcoTimer™

Le fonction EcoTimer™ vous permet d'économiser de l'énergie en éteignant la table de cuisson afin d'utiliser la chaleur résiduelle pour terminer la cuisson.

- SÉRIE 300 Radiant Hob
- 4 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 4 minuteurs
- Foyer AVG Hi-Light, (triple zone) : 800/1600/2300W/120/175/210mm
- Foyer ARG Hi-Light: 1200W/145mm
- Foyer AVD Hi-Light: 1200W/145mm
- Foyer ARD (extensible), Hi-light: 1500/2400W/170x265mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Sécurité enfants
- Témoins individuels de chaleur résiduelle
- Bord biseauté en façade
- Installation facilitée Optifix™

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Gaz butane/propane:	non
Technologie de chauffe de la table	Rayonnement	Gaz homologué Corse:	non
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	Poids brut/net (kg)	8.84 / 7.62
Avant gauche	21	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Arrière gauche	14.5	Fabriqué en	Allemagne
Avant droite	14.5	PNC	949 596 005
Arrière droite	18	Code EAN	7332543164660
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Avant gauche	194.9		
Arrière gauche	188		
Avant droite	188		
Arrière droite	191.6		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	190.6		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	38x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7100		
Volts	220-240		

