



Siemens
KG49EAICA
REFRIGERATEUR COMBI 201X70X65
A+++ INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242003873328

gamme distribuée:

iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 70 cm, Inox anti trace de doigts

KG49EAICA

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 413 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 190 kWh/an
- Technologie lowFrost

Design

- Portes Inox anti trace
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 302 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps


CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 111 l
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 44 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière


Accessoires intégrés



Accessoires en option

- KS10Z010

Autres couleurs disponibles



Données techniques

Caractéristiques

Type de construction : Pose-libre
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Largeur de l'appareil : 700
 Profondeur appareil (mm) : 650
 Poids net (kg) : 91,381
 Porte habillable : impossible
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 2
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Froid ventilé : Non
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte réversible : Oui
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Brasseur de froid : non
 Super-réfrigération : Oui
 Super-congélation : non
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : non
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Etagère électrique/motorisée : non
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
 Fabrique de glace automatique : non

Types de consommation et de connexion

Puissance de raccordement (W) : 90
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 44
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Couleur de l'appareil : Inox anti trace de doigts
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit emballé : 81.49 x 30.11 x 30.31
 Poids net (lbs) : 201,000
 Poids brut (lbs) : 204,000

iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 70 cm, Inox anti trace de doigts
KG49EAICA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm