

DES RESULTATS PROFESSIONELS CHEZ VOUS



Chaleur Pulsée

La résistance circulaire située au fond alliée à la turbine vous garantit une homogénéité parfaite de la température, sans mélange d'odeurs pendant toute la durée de la cuisson.

Préco Touch

Intuitif et simple d'utilisation, le programmateur allie design, fonctionnalité et facilité d'entretien. Il vous permet de programmer des départs différés et vous préconise la température

Fermeture Douce

Permet de fermer la porte d'un seul geste, en douceur et en silence. Rien de plus pratique quand on a les mains prises

Rail télescopique

Grâce aux rails télescopiques vous pouvez sortir en partie ou totalement la grille sans risque de basculement ou de brûlure.

FOUR PYROLYSE ROSIÈRES Nouvelle Origine RFC3O5679IN

- Collection Nouvelle Origine
- Chaleur Pulsée
- Volume 75 litres
- Classe énergétique A
- Bandeau de commande Précô Touch
- Fermeture douce
- 7 fonctions de cuisson
- Minuteur Oui

Généralités

Type de chaleur	Pulsée
Système de nettoyage	Pyrolyse
Volume (litres)	75
Structure	Simple cavité
Couleur	Inox/Noir
Design de la porte	Verre transparent

Bandeau de commande

Programmateur	Préco Touch
Type de commandes	Semi-sensitives
Couleur des manettes	Inox
Couleur poignée	Inox

Caractéristiques

Connectivité	Non
Eclairage	Halogène
Contrôle de température	Electronique
Alarme de fin de cuisson	Oui
Minuteur	Oui
Fermeture douce	Oui
Cycles de pyrolyse	1
Autre cycle	-

Cuisson

Type de cuisson	Multifonction
Nombre de fonctions de cuisson	7
Nombre de fonctions	9
dont	
Chaleur tournante	Oui
Chaleur pulsée	Oui
Convection naturelle	Oui
Sôle seule	Oui
Sôle brassée	Oui
Décongélation	Oui
Gril	Oui
Turbogrill	Non
Préservation	Non
Stérilisation	Non

Equipements

Nombre de grilles	2
Lèche-frite	1
Rails télescopiques	Oui
Parois	Gradins fils
Type de porte	Porte froide (4 verres)
Ventilateurs de refroidissement	Oui
Gradins anti-basculement	Oui
Tournebroche	Non
Sonde de cuisson	Non

Performances

Type d'énergie	Electrique
Classe énergétique	A
Energie convec. naturelle (kWh)	1,09
Energie chaleur tournante (kWh)	0,83

Valeurs de raccordement

Longueur cordon électrique (cm)	135
Prise fournie	Non
Alimentation électrique	50 Hz / 16 A / 220-240 V
Puissance (W)	3400

Dimensions

Dimensions nettes HxLxP (cm)	59,5 x 59,5 x 57
Dimensions emballé HxLxP (cm)	66x65x69,5
Dimensions d'encastrement HxLxP (cm)	59 x 56 x 56
Poids brut/net (kg)	37,4/35,6

Accessoires Care+ Protect

Spécification technique

Code article	33703564
Pays d'origine	Turquie
Code douanier	85166080
Quantité par container	213
Code EAN	8059019057057

