


**La table de cuisson qui s'adapte à la taille de vos récipients**

La table de cuisson induction 600 FlexiBridge® facilite la cuisson. Sur la zone gauche modulable, trois options s'offrent à vous : choisissez entre deux zones de taille moyenne, une petite et une grande zone, ou bien une zone extra large pour les planchas.

**Bénéfices et Caractéristiques**
**Faites glisser vos récipients sur la bonne température avec PowerSlide**

Avec la fonction PowerSlide®, déplacez simplement vos poêles et casseroles entre les zones de température prédéfinie : saisissez ou faites mijoter sans interruption. Vous pourrez ainsi tirer le meilleur parti de votre zone de cuisson et créer des plats sans effort.


**Commandes individuelles sensibles à accès direct.**

Ajustez facilement les réglages de température de votre plaque de cuisson avec les touches sensibles à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.


**Technologie Hob2Hood®**

Grâce au système Hob2Hood®, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.


**Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.**

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.

**Enregistrez les réglages de cuisson**

La fonction Touches verrouillées de notre table de cuisson vous permet de maintenir les réglages de cuisson, même si quelqu'un appuie accidentellement sur le bandeau de commande. Vous pouvez donc essayer les débordements sans affecter la cuisson en cours.

- Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer AVD Induction : 1800/2800W/180mm
- Foyer ARC Induction: 2300/3200W/210mm
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

**Spécifications techniques**

Nombre de zones de cuisson	4	Puissance électrique totale maximum (W)	7200
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Volts	220-240V/400V2N
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Poids brut/net (kg)	13.84 / 12.86
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600
Zone Modulable Gauche (L x l)	45.8x21.4	Pays de fabrication	Allemagne
Diamètre foyer avant droit	18	PNC	949 596 964
Diamètre foyer arrière centre	21	Code EAN	7332543691722
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique foyer avant droit	174.6		
Consommation énergétique foyer arrière centre	177		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	179.9		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	780x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon fourni (en m):	1.5		

