
Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 605

Ean code: 3660767964198

Largeur (cm): 90

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte plan de travail

Type de commandes: Commandes électroniques sensibles

Type de lampes: Led

Les Plus produits

Hotte plan de travail: Aspiration et cuisson au diapason. La singularité de cette hotte est de prendre place à proximité immédiate de la table de cuisson : son moteur s'intègre et se dissimule sous le plan de travail.

Downdraft: Le panneau d'aspiration s'élève d'un simple effleurement des commandes sensibles, jusqu'à 30 cm au-dessus du plan de cuisson, pour jouer son rôle à la perfection

Eclairage LED 1: Pour le plus grand respect de l'environnement et de votre bien-être, l'éclairage LED a pour singularité de consommer près de 85% d'électricité en moins et de durer 20 fois plus longtemps qu'une ampoule à incandescence.

Hotte

Commandes & Eclairage

Commandes

Position turbo: Sans

Type de commandes: Commandes électroniques sensibles

Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Nombre de lampes: 1

Position de la lampe: Centre

Puissance par lampe: 5

Type de lampes: Led

Performances & Filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: E

Classe d'efficacité énergétique: A

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/y: 44,5

Débit aspiration d'air en évacuation position turbo

(m³/h): 757

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m³/h):

605

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo

(m³/h): 577

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m³/h):

567

Classe d'efficacité fluidodynamique: A

Efficacité fluidodynamique (FDE): 32,7

Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 48,4

Classe d'efficacité lumineuse: A

Efficacité de filtration des graisses (%): 63

Facteur d'accroissement temps: 0,8

Index d'efficacité énergétique (EEI): 46,8

Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 42

Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 61

Niveau sonore mini en évacuation: 38

Nombre de moteurs: 1

Nombre de vitesses: 4

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal

(Pa): 484

Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 140

Puissance consommée en mode arrêt (W): 0

Puissance consommée en mode veille (W): 0,46

Filtrage

Accessoires fournis: Filtre charbon

Accessoires en option: 00

Clapet anti retour: Oui

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de filtres: 2

Référence du kit de recyclage: AK700AE1

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm:

742X860X340

Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:

430X1010X870

Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 00

Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 1042

Poids brut en kg: 46

Poids net en kg: 37

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Fusible en A: 10

Puissance de raccordement en W: 255

Tension en V: 220-240